Catálogo General de Balanzas de Laboratorio, Línea Electroquímica y Básculas Industriales

2013

ohaus.com.mx
facebook.com/ohauscorp
youtube.com/ohauschannel

ISO 9001:2008

¡ Ingeniosamente prácticas !

Ohaus Corporation NJ, USA

Balanzas, Línea Electroquímica y Básculas de precisión OHAUS...

¡ Ingeniosamente prácticas !

Por más de 106 años, ***OHAUS*** ha ganado la reputación de proveedor confiable de Balanzas de precisión, Básculas de alta calidad y económicas, que sobrepasan cualquier necesidad de los usuarios.

OHAUS Corporation, su casa matriz se localiza en Parsippany, NJ y cuenta con oficinas en Europa, Asia y Latinoamérica.

OHAUS ha tenido éxito en entender las necesidades del mercado y la industria, excediendo las expectativas del consumidor y cliente, desarrollando relaciones de largo plazo con los Distribuidores Autorizados ***OHAUS***, para los diferentes segmentos en Laboratorio, Industria, Comercio, Educación y Mercados específicos.

OHAUS tiene la capacidad de abastecer productos y soluciones de pesaje y medición de alto valor para satisfacer sus necesidades de hoy y la flexibilidad para adaptarse a las demandas del mañana.

SERVICIO, CONFIANZA Y VALOR han sido los parámetros de nuestra relación para proveer los mejores equipos y la más completa gama de soluciones de pesaje, disponibles en el mercado actual.

Explorer ®

	Balanzas Analíticas			Balanzas de Precisión			
Modelo	**EX124**	**EX224**	**EX324**	**EX223**	**EX423**	**EX623**	**EX1103**
Capacidad / Alcance máximo (g)	120	220	320	220	420	620	1100
Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (g)	0.0001			0.001			
Repetibilidad (Desv-Std) (g)	±0.0001			±0.001			
Linealidad (g)	±0.0002			±0.002			
Calibración / Ajuste	AutoCal™ en Δ 1.5ºC de cambio en temperatura, y cada 11hrs.; externa manual						
Unidades de pesaje	Gramos, Miligramos, Carat, Onza, Onza Troy, Libras, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Homg Kong, Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Bath, Unidad de usuario			Gramos, Kilogramos, Carat, Onza, Onza Troy, Libras, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Homg Kong, Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Bath, Unidad de usuario			
Modos de pesaje	Básico, Porcentual, Conteo de piezas, Chequeo de peso, Dinámico / Animal, Llenado, Totalización, Formulación, Diferencial, Densidad, Retención de punto alto, Costo de ingrediente, Ajuste de pipetas, SQC						
Capacidad de sobrecarga	150% de la capacidad						
Interfaces	RS232, USB. Opcional: Ethernet						
Alcance de tara	Capacidad total por sustracción						
Efecto máximo de tara (sustractiva) (g)	120	220	320	220	420	620	1100
División de tara (dT) (g)	0.0001			0.0001			
Tiempo de estabilización (s)	≤2		≤3	≤1.5			
Alimentación eléctrica	Adaptador AC, 100-240 VAC 0.6A 50/60 Hz						
Temperatura de operación	10º a 30º C						
Humedad de operación	20% al 80% (31º)						
Características	4 Sensores IR para funciones de Tara, Cero, Impresión, Calibración interna y Luz del gabinete. Método de pesaje con detección de fuerza uniblock, monoblock o block						
Tipo de pantalla	VGA, color, gráfica, táctil						
Dimensión de Pantalla	14.5 cm (diagonal)						
Dimensiones del Módulo de Pantalla (cm)	19.5 x 15.4 x 9						
Tipo de gabinete	Cuadrada						
Dimensiones del Platillo	9 cm dia.			13 cm dia.			
Dimensiones de Balanza (sin pantalla) (cm)	23 x 39.3 x 35						
Peso Neto	6.9 kg						
Peso con Empaque	9.6 kg						

No. Parte	Descripción Accesorios
80253384	Kit para Determinación de la Densidad*
83021102	Torre para pantalla
83021083	Cable de extensión para pantalla
80253384	Juego para determinación de densidad
83021084	Gabinete (para balanzas de 0.01g y 0.1g)
80850043	Candado de seguridad
80251992	Impresora térmica
80252042	Impresora de Matriz de punto

No. Parte	Descripción Accesorios
80500524	Cable interfase RS232 para PC de 25 pines
80500525	Cable interfase RS232 para PC de 9 pines
83021085	Cable interfase USB (tipo A - B)
83021081	Segundo puerto interfase RS232
83021082	Puerto Ethernet
83021086	Interruptor de pedal
80850000	Dispositivo de seguridad (Cable & Lock)
30045641	Impresora de impacto SF40A
12122603	Cable RS233 para impresora SF40A

*Incluye: vaso, soporte, gancho de pesaje 1, gancho de pesaje 2, soporte para gancho, termómetro, forceps.

Explorer ®

Balanzas de Precisión

	Balanzas de Precisión					
Modelo	**EX2202**	**EX4202**	**EX6202**	**EX10202**	**EX6201**	**EX10201**
Capacidad / Alcance máximo (g)	2200	4200	6200	10200	6200	10200
Resolución / Sensibilidad / Desviación de escala (g)	0.01				0.1	
Repetibilidad (Desv-Std) (g)	±0.01				±0.1	
Linealidad (g)	±0.02				±0.1	
Calibración / Ajuste	AutoCal™ en Δ 1.5ºC de cambio en temperatura, y cada11hrs.; externa manual					
Unidades de pesaje	Gramos, Kilogramos, Carat, Onza, Onza Troy, Libras, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Homg Kong, Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Bath, Unidad de usuario					
Modos de pesaje	Básico, Porcentual, Conteo de piezas, Chequeo de peso, Dinámico / Animal, Llenado, Totalización, Formulación, Diferencial, Densidad, Retención de punto alto, Costo de ingrediente, Ajuste de pipetas, SQC					
Capacidad de sobrecarga	150% de la capacidad					
Interfaces	RS232, USB. Opcional: Ethernet.					
Alcance de tara	Capacidad total por sustracción					
Efecto máximo de tara (sustractiva) (g)	2200	4200	6200	10200	6200	10200
División de tara (dT) (g)	0.01				0.1	
Tiempo de estabilización (s)	≤1					
Alimentación eléctrica	Adaptador AC, 100-240 VAC 0.6A 50/60 Hz					
Temperatura de operación	10º a 30º C					
Humedad de operación	20% al 80% (31º)					
Características	4 Sensores IR para funciones de Tara, Cero, Impresión y Calibración interna. Método de pesaje con detección de fuerza uniblock, monoblock o block					
Tipo de pantalla	VGA, color, gráfica, táctil					
Dimensión de Pantalla	14.5 cm (diagonal)					
Dimensiones de Módulo de Pantalla (cm)	19.5 x 15.4 x 9					
Tipo de gabinete	Ninguno					
Dimensiones del Platillo (cm)	19 x 20					
Dimensiones de Balanza (sin pantalla) (cm)	23 x 39.3 x 9.8					
Peso Neto	4.3 kg		5 kg			
Peso con Empaque	6.8 kg		7.4 kg			

No. Parte	Descripción Accesorios
80253384	Kit para Determinación de la Densidad*
83021102	Torre para pantalla
83021083	Cable de extensión para pantalla
80253384	Juego para determinación de densidad
83021084	Gabinete (para balanzas de 0.01g y 0.1g)
80850043	Candado de seguridad
80251992	Impresora térmica
80252042	Impresora de Matriz de punto
80500524	Cable interfase RS232 para PC de 25 pines
80500525	Cable interfase RS232 para PC de 9 pines
83021085	Cable interfase USB (tipo A - B)
83021081	Segundo puerto interfase RS232
83021082	Puerto Ethernet
83021086	Interruptor de pedal
80850000	Dispositivo de seguridad (Cable & Lock)
30045641	Impresora de impacto SF40A
12122603	Cable RS233 para impresora SF40A

*Incluye: vaso, soporte, gancho de pesaje 1, gancho de pesaje 2, soporte para gancho, termómetro, forceps.